





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




SKU	4181
Material	Aluminio
Difusor	Vidrio
Color producto	Negro Satinado
Fuente Lumínica	LED integrado
Marca LED	Bridgelux
Dimensión producto	130 x 220 x 60 mm
Alimentación	220-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	3 W
Factor de potencia	0.5
Flujo lumínico	78 lm
Eficacia lumínica	26 lm/W
Ángulo de apertura	352°
Índice de reproducción cromática	>80
Temperatura color	3000 K
Control	ON/OFF
Fijación	Aplicar
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP65
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	25.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180
— C90-C270
— G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
LDT



ARCHIVO
CAD