



BARON 15W

COLECCIÓN: FIELTRO - INTERIOR - DE TECHO - APLIQUE

Leuk[®]
ILUMINACIÓN




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



SKU	7032
Material	Fieltro y Aluminio
Difusor	PVC
Color producto	Gris
Fuente Lumínica	LED integrado
Dimensión producto	Ø355 x 110 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	15 W
Factor de potencia	0.53
Flujo lumínico	1086 lm
Eficacia lumínica	72 lm/W
Ángulo de apertura	132°
Índice de reproducción cromática	>90
Temperatura color	3000/4000/5000 K*
Control	ON/OFF
Fijación	Aplicar, Suspende
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	25.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180
— C90-C270
— G3

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
LDT



ARCHIVO
CAD



* Incluye switch para cambio de temperatura de color.



BARON 28W

COLECCIÓN: FIELTRO - INTERIOR - DE TECHO - APLIQUE

Leuk[®]
ILUMINACIÓN




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



SKU	7033
Material	Fieltro y Aluminio
Difusor	PVC
Color producto	Gris
Fuente Lumínica	LED integrado
Dimensión producto	Ø560 x 150 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	28 W
Factor de potencia	0.57
Flujo lumínico	1868 lm
Eficacia lumínica	67 lm/W
Ángulo de apertura	132°
Índice de reproducción cromática	>90
Temperatura color	3000/4000/5000 K*
Control	ON/OFF
Fijación	Aplicar, Suspendar
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	25.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180
— C90-C270
— G3

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
LDT



ARCHIVO
CAD

* Incluye switch para cambio de temperatura de color.



KIT SUSPENSIÓN 3 TENSORES + ALIMENTACIÓN

Leuk[®]
ILUMINACIÓN

INTERIOR - DE TECHO - ACCESORIO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



SKU	Negro: 6830 Blanco: 6829
Material	Acero
Color producto	Negro Satinado Blanco Satinado
Dimensión producto	Cable y Tensor 2mts Florón: Ø110 x 25
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



MANUAL DE
INSTALACIÓN

