





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




SKU	7068
Material	Fieltro y Aluminio
Difusor	PMMA
Color producto	Negro Mate
Fuente Lumínica	LED SMD
Marca LED	Lumileds
Marca Driver	AcTEC
Dimensión producto	Ø495 x 220 mm
Alimentación	220-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	12 W
Factor de potencia	0.95
Flujo lumínico	730 lm
Eficacia lumínica	61 lm/W
Ángulo de apertura	98°
Índice de reproducción cromática	>90
Temperatura color	3000 K
Control	Dimerizable por TRIAC
Fijación	Suspender
Garantía	3 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	30.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180
— C90-C270
— G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
LDT



ARCHIVO
CAD



MANUAL DE
INSTALACIÓN