



CAMBOYA AP 32W

INTERIOR - DE TECHO - APLIQUE

Leuk[®]
ILUMINACIÓN




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



SKU	Negro: 7025 Blanco: 7024
Material	Acero
Difusor	PVC
Color producto	Negro Satinado Blanco Satinado
Fuente Lumínica	LED integrado
Dimensión producto	Ø460 x 115 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	32 W
Factor de potencia	0.55
Flujo lumínico	1615 lm
Eficacia lumínica	50 lm/W
Ángulo de apertura	132°
Índice de reproducción cromática	>90
Temperatura color	3000/4000/6000 K*
Control	ON/OFF
Fijación	Aplicar
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	25.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180
— C90-C270
— G3

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
LDT



ARCHIVO
CAD



* Incluye switch para cambio de temperatura de color.



CAMBOYA AP 45W

INTERIOR - DE TECHO - APLIQUE

Leuk[®]
ILUMINACIÓN




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



SKU	Negro: 7027 Blanco: 7026
Material	Acero
Difusor	PVC
Color producto	Negro Satinado Blanco Satinado
Fuente Lumínica	LED integrado
Dimensión producto	Ø620 x 115 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	45 W
Factor de potencia	0.57
Flujo lumínico	2260 lm
Eficacia lumínica	50 lm/W
Ángulo de apertura	142°
Índice de reproducción cromática	>90
Temperatura color	3000/4000/6000 K*
Control	ON/OFF
Fijación	Aplicar
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	25.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180
— C90-C270
— G3

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
LDT



ARCHIVO
CAD

* Incluye switch para cambio de temperatura de color.

