



DUNA 15W

COLECCIÓN: FIELTRO - INTERIOR - DE TECHO - APLIQUE

Leuk[®]
ILUMINACIÓN




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



SKU	7030
Material	Fieltro y Aluminio
Difusor	PVC
Color producto	Gris
Fuente Lumínica	LED integrado
Dimensión producto	Ø415 x 115 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	15 W
Factor de potencia	0.53
Flujo lumínico	1095 lm
Eficacia lumínica	73 lm/W
Ángulo de apertura	132°
Índice de reproducción cromática	>90
Temperatura color	3000/4000/5000 K*
Control	ON/OFF
Fijación	Aplicar, Suspende
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	25.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180
— C90-C270
— G3

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
CAD

* Incluye switch para cambio de temperatura de color.



DUNA 18W

COLECCIÓN: FIELTRO - INTERIOR - DE TECHO - APLIQUE

Leuk[®]
ILUMINACIÓN




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



SKU	7031
Material	Fieltro y Aluminio
Difusor	PVC
Color producto	Gris
Fuente Lumínica	LED integrado
Dimensión producto	Ø600 x 160 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	18 W
Factor de potencia	0.56
Flujo lumínico	1533 lm
Eficacia lumínica	85 lm/W
Ángulo de apertura	132°
Índice de reproducción cromática	>90
Temperatura color	3000/4000/5000 K*
Control	ON/OFF
Fijación	Aplicar, Suspender
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	25.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180
— C90-C270
— G3

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
LDT



ARCHIVO
CAD

* Incluye switch para cambio de temperatura de color.



KIT SUSPENSIÓN 3 TENSORES + ALIMENTACIÓN

Leuk[®]
ILUMINACIÓN

INTERIOR - DE TECHO - ACCESORIO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

SKU	Negro: 6830 Blanco: 6829
Material	Acero
Color producto	Negro Satinado Blanco Satinado
Dimensión producto	Cable y Tensor 2mts Florón: Ø110 x 25
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I



MANUAL DE
INSTALACIÓN

