

LOFI AP 12W

EXTERIOR - DE PARED - APLIQUE

Leuk
ILUMINACIÓN




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




SKU	7110
Material	Aluminio y Acero
Difusor	PMMA
Color producto	Negro Satinado
Fuente Lumínica	LED integrado
Dimensión producto	95 x 60 x 300 mm
Alimentación	220-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	12 W
Factor de potencia	0.6
Flujo lumínico	540 lm
Eficacia lumínica	45 lm/W
Ángulo de apertura	V100° x H225°
Índice de reproducción cromática	>85
Temperatura color	3000 K
Control	ON/OFF
Fijación	Aplicar
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP65
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	25.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180
— C90-C270
— G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
LDT



ARCHIVO
CAD




MANUAL DE
INSTALACIÓN



LOFI AP 20W

EXTERIOR - DE PARED - APLIQUE

Leuk
ILUMINACIÓN




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




SKU	7111
Material	Aluminio y Acero
Difusor	PMMA
Color producto	Negro Satinado
Fuente Lumínica	LED integrado
Dimensión producto	95 x 60 x 700 mm
Alimentación	220-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	20 W
Factor de potencia	0.52
Flujo lumínico	1102 lm
Eficacia lumínica	55 lm/W
Ángulo de apertura	V100° x H225°
Índice de reproducción cromática	>85
Temperatura color	3000 K
Control	ON/OFF
Fijación	Aplicar
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP65
Clase de aislamiento	Clase I
Vida útil	25.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180
— C90-C270
— G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
LDT



ARCHIVO
CAD



MANUAL DE
INSTALACIÓN

