

LOFI 12W

EXTERIOR - DE PISO - BOLARDO

Leuk
ILUMINACIÓN




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




SKU	7112
Material	Aluminio
Difusor	PMMA
Color producto	Negro Satinado
Fuente Lumínica	LED integrado
Dimensión producto	Ø53 x 600 mm
Alimentación	220-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	12 W
Factor de potencia	0.5
Flujo lumínico	627 lm
Eficacia lumínica	52 lm/W
Ángulo de apertura	V100° x H215°
Índice de reproducción cromática	>85
Temperatura color	3000 K
Control	ON/OFF
Fijación	Anclaje de piso
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP65
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	25.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180
— C90-C270
— G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
LDT



ARCHIVO
CAD



MANUAL DE
INSTALACIÓN



LOFI 24W

EXTERIOR - DE PISO - BOLARDO

Leuk[®]
ILUMINACIÓN




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




SKU	7113
Material	Aluminio
Difusor	PMMA
Color producto	Negro Satinado
Fuente Lumínica	LED integrado
Dimensión producto	Ø53 x 1200 mm
Alimentación	220-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	24 W
Factor de potencia	0.43
Flujo lumínico	1577 lm
Eficacia lumínica	66 lm/W
Ángulo de apertura	V100° x H215°
Índice de reproducción cromática	>85
Temperatura color	3000 K
Control	ON/OFF
Fijación	Anclaje de piso
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP65
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	25.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180
— C90-C270
— G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
LDT



ARCHIVO
CAD



MANUAL DE
INSTALACIÓN

