
MARDAI

INTERIOR - DE TECHO - COLGANTE

Leuk ILUMINACIÓN






ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


SKU	Negro: 7075 | Terracota: 7074
Material	Aluminio
Difusor	PMMA
Color producto	Negro Satinado | Terracota
Fuente Lumínica	LED SMD
Marca LED	Lumileds
Marca Driver	AcTEC
Dimensión producto	Ø400 x 400 mm
Alimentación	220-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	12 W
Factor de potencia	0.95
Flujo lumínico	313 lm
Eficacia lumínica	26 lm/W
Ángulo de apertura	38°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	3000 K
Control	Dimerizable por TRIAC
Fijación	Suspender
Garantía	3 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	30.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT


MANUAL DE INSTALACIÓN

MARDAI II

INTERIOR - DE TECHO - COLGANTE

Leuk ILUMINACIÓN






ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


SKU	7076
Material	Aluminio
Difusor	PMMA
Color producto	Negro Satinado
Fuente Lumínica	LED SMD
Marca LED	Lumileds
Marca Driver	AcTEC
Dimensión producto	Ø730 x 400 mm
Alimentación	220-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	12 W
Factor de potencia	0.95
Flujo lumínico	436 lm
Eficacia lumínica	36 lm/W
Ángulo de apertura	87°
Índice de reproducción cromatica	>95
Temperatura color	3000 K
Control	Dimerizable por TRIAC
Fijación	Suspender
Garantía	3 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	30.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

CAD

ARCHIVO CAD

MANUAL DE INSTALACIÓN