


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




SKU	6756
Material	Aluminio
Difusor	PMMA
Color producto	Negro Satinado
Fuente Lumínica	LED integrado
Marca LED	Bridgelux
Dimensión producto	Ø150 x 600 mm
Alimentación	220-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	12 W
Factor de potencia	0.48
Flujo lumínico	567 lm
Eficacia lumínica	47 lm/W
Ángulo de apertura	133°
Índice de reproducción cromática	>90
Temperatura color	3000 K
Control	ON/OFF
Fijación	Anclaje de piso
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP65
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	25.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3

DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA
(LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

ARCHIVO
LDTARCHIVO
CAD