


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



SKU	Negro: 6736 Blanco: 6737
Material	Aluminio
Difusor	Polycarbonato (PC)
Color producto	Negro Satinado Blanco Satinado
Fuente Lumínica	LED integrado
Marca LED	OSRAM
Dimensión producto	Ø100 x 65 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	12 W
Factor de potencia	0.5
Flujo lumínico	910 lm
Eficacia lumínica	76 lm/W
Ángulo de apertura	110°
Índice de reproducción cromática	>90
Temperatura color	3000/4000/6000 K*
Control	ON/OFF
Fijación	Aplicar
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	25.000hs (L70)


* Incluye switch para cambio de temperatura de color.

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180
— C90-C270
— G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
CAD

PRISMA 20W

INTERIOR - DE TECHO - APLIQUE

Leuk[®]
ILUMINACIÓN





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




SKU	Negro: 6848 Blanco: 6847
Material	Aluminio
Difusor	Polycarbonato (PC)
Color producto	Negro Satinado Blanco Satinado
Fuente Lumínica	LED integrado
Marca LED	OSRAM
Dimensión producto	Ø120 x 70 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	20 W
Factor de potencia	0.5
Flujo lumínico	1335 lm
Eficacia lumínica	67 lm/W
Ángulo de apertura	110°
Índice de reproducción cromática	>90
Temperatura color	3000/4000/6000 K*
Control	ON/OFF
Fijación	Aplicar
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	25.000hs (L70)

* Incluye switch para cambio de temperatura de color.




DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180
— C90-C270
— G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
LDT



ARCHIVO
CAD



PRISMA 12W IP44

INTERIOR - DE TECHO - APLIQUE

Leuk[®]
ILUMINACIÓN





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




SKU	Negro: 7217 Gris: 7248 Blanco: 7216
Material	Aluminio
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Negro Satinado Gris Blanco Satinado
Fuente Lumínica	LED integrado
Marca LED	OSRAM
Dimensión producto	Ø100 x 65 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	12 W
Factor de potencia	0.5
Flujo lumínico	800 lm
Eficacia lumínica	67 lm/W
Ángulo de apertura	110°
Índice de reproducción cromática	>90
Temperatura color	3000/4000/6000 K*
Control	ON/OFF
Fijación	Aplicar
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP44
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	25.000hs (L70)

* Incluye switch para cambio de temperatura de color.




DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180
— C90-C270
— G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
LDT





ARCHIVO
CAD



PRISMA 20W IP44

INTERIOR - DE TECHO - APLIQUE

Leuk[®]
ILUMINACIÓN




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



SKU	Negro: 7219 Gris: 7249 Blanco: 7218
Material	Aluminio
Difusor	Polycarbonato (PC)
Color producto	Negro Satinado Gris Blanco Satinado
Fuente Lumínica	LED integrado
Marca LED	OSRAM
Dimensión producto	Ø120 x 70 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	20 W
Factor de potencia	0.45
Flujo lumínico	1300 lm
Eficacia lumínica	65 lm/W
Ángulo de apertura	110°
Índice de reproducción cromática	>90
Temperatura color	3000/4000/6000 K*
Control	ON/OFF
Fijación	Aplicar
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP44
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	25.000hs (L70)


* Incluye switch para cambio de temperatura de color.

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180
— C90-C270
— G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
CAD

