


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




SKU	Negro: 6738 Blanco: 6739
Material	Aluminio
Difusor	PMMA
Color producto	Negro Satinado Blanco Satinado
Fuente Lumínica	LED integrado
Marca LED	Bridgelux
Dimensión producto	Ø30 x 200 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	5 W
Factor de potencia	0.46
Flujo lumínico	270 lm
Eficacia lumínica	54 lm/W
Ángulo de apertura	12-50°
Índice de reproducción cromática	>95
Temperatura color	2700 K
Control	ON/OFF
Fijación	Aplicar
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Medida	20cm
Vida útil	25.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180
— C90-C270
— G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
CAD



SHIR II

INTERIOR - DE TECHO - APLIQUE

Leuk[®]
ILUMINACIÓN




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




SKU	Negro: 6740 Blanco: 6741
Material	Aluminio
Difusor	PMMA
Color producto	Negro Satinado Blanco Satinado
Fuente Lumínica	LED integrado
Marca LED	Bridgelux
Dimensión producto	Ø30 x 500 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	5 W
Factor de potencia	0.46
Flujo lumínico	270 lm
Eficacia lumínica	54 lm/W
Ángulo de apertura	12-50°
Índice de reproducción cromática	>95
Temperatura color	2700 K
Control	ON/OFF
Fijación	Aplicar
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Medida	50cm
Vida útil	25.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180
— C90-C270
— G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
LDT



ARCHIVO
CAD

