





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




SKU	7048
Material	Aluminio
Difusor	Polycarbonato (PC)
Color producto	Negro Satinado
Fuente Lumínica	LED integrado
Marca LED	Bridgelux
Dimensión producto	60 x 120 x 190 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	7 W
Factor de potencia	0.4
Flujo lumínico	464 lm
Eficacia lumínica	66 lm/W
Ángulo de apertura	38°
Índice de reproducción cromática	>95
Temperatura color	2700 K
Control	Dimerizable por TRIAC
Fijación	Autoportante
Garantía	3 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	30.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180
— C90-C270
— G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
LDT



ARCHIVO
CAD



MANUAL DE
INSTALACIÓN