DYNA FIELTRO 120

COLECCIÓN: FIELTRO - INTERIOR - DE TECHO - COLGANTE



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	Gris: 7423 | Beige: 7424
Material	Fieltro y Aluminio
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Gris | Beige
Fuente Lumínica	LED integrado
Marca Driver	Lifud
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	25 W
Factor de potencia	0,95
Flujo lumínico	2235 lm
Eficacia lumínica	89 lm/W
Ángulo de apertura	100°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2700/3300/4000 K*
Control	ON/OFF
Fijación	Suspender
Garantía	3 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	50.000hs (L80)

* Incluye switch para cambio de temperatura de color.

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.